КУТТЕР

Модель BSD, BGO

Инструкция пользователя

http://torgoborud.com.ua/

Установка

Электрические соединения, первичный запуск и устранение неполадок должны проводиться персоналом, прошедшим обучение в нашей фирме или квалифицированным специалистом. Оборудование может быть установлено в коммерческих предприятиях и/или в столовых, но не на промышленных производствах.

Внимание! Как состояние оборудования, так и условия окружающей его среды должны соответствовать правилам техники безопасности и стандартам по работе с электроприборами. Производитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный в результате несоблюдения этих правил безопасности.

Модель	Габариты	Хар-ка	Мощность
BSD	370x500x310	Объем 4л	0,37 кВт
BGO	270x400x420	Объем 2л	0,3-0,5 кВт

Размещение оборудования

Снимите с машины упаковку, проведите чистку оборудования перед запуском. Установите его в чистом и сухом месте, на расстоянии от нагревательных приборов и источников водоснабжения.

Электросоединения

Машина оснащена силовым кабелем для подключения к источнику питания, снабженному магнето-термическим устройством для защиты оператора от случайного поражения электротоком.

Внимание! Необходимо осуществить правильное заземление машины в соответствии с существующими стандартами. Проверьте номинальное напряжение установки, обозначенное на его идентификационной табличке. Для правильного подключения машины к сети питания сверьтесь с электросхемами.

Как только вы завершили процесс подключения, включите главный рубильник и выполните следующие действия:

- соедините машину с сетью электропитания
- удостоверьтесь, что загорелась зеленая контрольная лампа
- включите машину и удостоверьтесь, что вращение происходи против часовой стрелки. В противном случае, отсоедините главный рубильник для трехфазной машины и поменяйте местами два из трех проводов.
- выключите установку

Меры безопасности и обучение оператора

Специалисты, проводившие установку и подключение ее к электросети должны обеспечить обучение персонала, который будет работать с установкой. Оператор должен быть поставлен в известность о мерах безопасности в работе с машиной, ему необходимо изучить инструкцию и хранить ее для возможного использования в будущем. Машина предназначена для того, чтобы с ней работали профессионалы.

Компания снимает с себя ответственность за неквалифицированное вмешательство в работу устройств безопасности.

Использование машины

Сборка компонентов

Поставьте контейнер 4 на втулку 6, являющуюся также держателем ножа. Удостоверьтесь, что рукоятка контейнера попала в специальное пространство на задней части корпуса. Укрепите нож 3 на втулке 6 так, чтобы оба компонента соединились. Поместите крышку 2 на контейнер 4.

Поворачивайте крышку 2 до тех пор, пока она не будет блокирована стержнем 5.

Куттер снабжен устройствами безопасности, которые препятствуют включению машины, если контейнер или его крышка установлены неправильно. Кроме того, мотор машины отключается автоматически каждый раз, когда поднимается крышка для загрузки контейнера.

Машина может совершать ряд операций:

- измельчение овощей, мяса, сухофруктов и твердого сыра

- смешивание пасты, соусов, майонеза

- смешивание и гомогенизация небольших количеств сухих смесей

Производитель не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный в результате неправильного пользования машиной или обработки продуктов, не включенных в вышеперечисленный список.

Запуск машины

После проведения вышеперечисленных операций, в соответствии с инструкцией, машина готова к работе. Поднимите крышку и загрузите в контейнер продукты, которые необходимо обработать. Установите крышку на место и закрепите ее, как было указано.

Если речь идет о куттере с одной скоростью, включите главный рубильник, далее нажмите кнопку ”старт”.

Мотор останавливается, когда открывается крышка контейнера для загрузки дополнительной порции продукта в процессе работы. Дождитесь, пока остановится вращение ножа, и добавьте больше продукта в контейнер. Установите крышку на место и закрепите ее, включите машину снова, нажав или кнопку ”старт” или кнопку скорости E. При обработке жидких продуктов никогда не заполняйте контейнер выше отметки на контейнере.

Нажмите кнопку G для остановки машины.

Внимание! Нож не останавливается сразу после отключения машины, поэтому не открывайте крышку контейнера, не дождавшись остановки ножа. Снимите крышку и нож для извлечения обработанного продукта. Поднимите контейнер и опорожните его содержимое в какую-либо подходящую емкостью. Осторожно обращайтесь с ножом.

По завершении процесса стержень крышки можно использовать в качестве скрепера для выемки продукта и грубой чистки контейнера. Мы рекомендуем снимать крышку, когда обрабатываются слишком объемные продукты. Чашка

A с отверстием D предназначена для добавления в контейнер дополнительно продуктов в процессе обработки. Чашка A снабжена стержнем, который используется для перемещения продукта обработки, осевшего на стенках контейнера в результате центрифугирования, в центр контейнера, где он подвергнется обработке ножом.

Внимание! Мотор установки снабжен температурным датчиком, останавливающим машину при перегревании. Дождитесь охлаждения мотора, прежде чем включить его снова.

Уход за оборудованием и чистка его

Общие сведения

Ежедневная чистка оборудования защитит его на долгое время и является гарантией нормального функционирования машины. Перед процессом чистки выключите главный рубильник. Снимите все снимающиеся части и промойте их в теплой воде с подходящими детергентами. Промойте машину снаружи теплой водой с детергентами для обработки нержавеющей стали.

Период бездействия

Если вы не планируете в течение какого-либо периода времени пользоваться машиной, следует отключить главный рубильник, провести основательную чистку машины и накрыть ее кожухом для предотвращения запыления.

Проблемы

Немедленно отключите машину от сети питания и свяжитесь с официальным дилером или квалифицированным специалистом.

http://torgoborud.com.ua/