

	DM104-Bravo	DM104c-Bravo
Объем, л	390	390
Габаритные размеры, мм	606x630x1730	606x630x1935
Размеры в упаковке, мм	720x660x1900	720x660x2100
Диапазон рабочих температур, °С	+1...+10	+1...+10
Условия окружающей среды (t,°С,/вл-сть, %)	+12...+32/60	+12...+32/60
Тип охлаждения	динамический	динамический
Хладагент	R134a	R134a
Терморегулятор	термостат	термостат
Система электропитания, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	240	240
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,2	2,4
Корпус	Цельнозаливной ППУ	Цельнозаливной ППУ
Допустимая нагрузка на полку, кг	50	50
Кол-во полок в комплекте стандартной поставки	4	4
Внутренняя подсветка	LED	LED
Подсветка канале	-	LED
Материал рамы двери	алюминий	алюминий
Заменяемый стеклопакет	+	+
Возможность изменения стороны открывания	+	+
Регулируемые по высоте ножки	+	+
Ролики	+	+
Доступные опции:		
Дополнительная полка	+	+
Ценовые рейки	+	+
Термометр	+	+
Механический замок	+	+
Брендирование	+	+
Окраска корпуса в различные цвета	+	+

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ POLAIR Bravo



КОМПАКТНЫЙ
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

**ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
POLAIR Bravo –
новое предложение POLAIR**

- Динамическая система охлаждения
- Терморегулятор-термостат
- Автоматическая оттайка

- Стеклопакет в алюминиевой раме
- Возможность изменения стороны открывания двери
- Легкость замены стеклопакета
- Механизм самозакрывания
- Уплотнитель с магнитной вставкой

- Полки из оцинкованной проволоки с полимерным покрытием
- Увеличенная нагрузка на полку – до 50 кг

КОМПАКТНЫЙ

- 606x600/630x1730 мм – без канале
- 606x600/630x1935 мм – с канале
- 60 шкафов в стандартной Еврофуре

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ

- 224 бутылки типа Евро 0,5 л*
- 6 уровней бутылок по высоте шкафа*
- 7 бутылок по ширине полки

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

- цельнозаливной корпус
- динамическая система охлаждения
- обшивки из стали с полимерным покрытием – снаружи и изнутри
- усиленные полки – максимальная нагрузка до 50 кг




- Возможность выбора модели с канале или без
- Наклонная панель для визуализации размещенного бренда
- Светодиодная подсветка канале в комплекте поставки
- Прочная алюминиевая рама

- Внутренняя верхняя подсветка
- Светодиодный светильник

- Монолитный цельнозаливной корпус
- Толщина стенки 43 мм
- Термоизоляция – пенополиуретан
- Обшивки из стали с полимерным покрытием

- Ролики для удобства перемещения (сзади)
- Регулируемые по высоте ножки (спереди)



х224 в шкафу*
х7 по ширине полки
х6 по высоте шкафа*
х42 - «Facing»*